

HYBRID PRINTER



Il Plotter di nuova generazione

Stampa su **qualsunque materiale** e
su **qualsunque superficie** e
domina il mercato



Powered by **Elitron** 

SCHEMA TECNICA

Dimensioni periferica		64 pollici
Supporto	Larghezza rotolo di stampa	da 210 a 1625 mm
		Max. 1,0 mm con liner per la stampa Max 0,4 mm con liner e 0,22 mm senza liner, per taglio
	Diametro esterno del rotolo	Max 210 mm (8.2 in.)
	Peso del rotolo	Max 40 Kg
	Diametro interno del rotolo	76,2 mm (3 in.) o 50,8 mm (2 in.)
Supporto	Spessore rigido	Max. dimensione piano 1600 mm x 2500 mm h 200 mm Max. dimensione piano 1600 mm x 3000 mm h 200 mm Max. dimensione piano 1600 mm x 4000 mm h 200 mm
	Diametro rotativo	Min. 20 mm Max 200 mm Lunghezza complessiva Max 1600 mm
L'inchiestro	Inchiostri	Otto colori (Ciano, magenta, giallo, nero, arancione, rosso, bianco, gloss) e primer, primer per decalcomanie
	Capacità	Cartuccia da 220/500 ml (ECO-UV)
	Configurazioni	CMYKOrRrWhGI CMYKOrRrWhWh CMYKOrRrWhPr CMYKReWhGIPr CMYKWhGIGId CMYKWhWhGIPr CMYKWhWhGIGI CMYKCMYK
Risoluzione		Max 1.440 dpi
RIP (incluso)		VersaWorks 6
Taglio	Pressione di taglio	500 gf
	Velocità di taglio	da 10 a 300 mm/s (0.39 to 11.8 in./s)

Offerta per il Sistema **Klick VISUAL**

n. 1 licenza d'uso **software Klick** che permette l'acquisizione di quanto posizionato sul piano di lavoro e genere un file pdf che viene inviato al RIP di stampa;
n.1 struttura esterna da posizionare a corredo della macchina di stampa e in grado di ospitare l'hardware necessario;
n.1 personal computer dedicato su consolle;
n.2 telecamere ad alta definizione;
n.1 videoproiettore LCD e 3800 ANSI/Lumens

Ingombro (riferimento piano):

1600 mm x 2500 mm h 200 mm	3 x 4 m
1600 mm x 3000 mm h 200 mm	3 x 4, 5 m
1600 mm x 4000 mm h 200 mm	3 x 6 m

Alimentazione | 380V quattro poli

Peso | ~1146 Kg

