

## Punti di forza



Sistema di trasmissione a cinghia semplice e affidabile, facile da mantenere, ideale per movimenti su lunghe distanze e progettata per garantire un funzionamento fluido e continuo

Catena portacavi a bassa rumorosità di origine tedesca: la struttura garantisce un'elevata resistenza all'usura e un funzionamento estremamente fluido

Nuovo piano aspirante brevettato: piano aspirante in alluminio ad alta resistenza. I canali interni di aspirazione sono stati ottimizzati per aumentare la forza di aspirazione fino al +30%



Sistema con doppio servomotore ad alta precisione, progettato per garantire massima accuratezza dei movimenti. Riduce al minimo gli errori di avanzamento (passo), assicurando una stampa più precisa e uniforme

Telaio monoblocco in acciaio sottoposto a trattamenti di tempra e stabilizzazione, progettato per eliminare tensioni interne e migliorare la rigidità strutturale

Sistema asse Y con doppia guida lineare e vite a ricircolo: adotta vite di precisione e guide lineari di alta qualità

## Dettagli tecnici

**Tecnologia**

UV Flatbed LED con sistema di posizionamento visivo

**Area di stampa**

1000 × 1000 mm

**Altezza massima materiale**

Fino a 180 mm

**Sistema di visione**

Riconoscimento ottico automatico con allineamento sagoma

**Sistema elettronico**

HosonSoft

**Testine di stampa**

Epson i3200-U1 (UV)

**Risoluzione nativa testina**

600 dpi

**Dimensione goccia**

Goccia variabile

**Risoluzione massima di stampa**

Fino a 1200-1440 dpi (multi-pass)

**Configurazione colore**

CMYK + White + Varnish (configurabile)

**Polimerizzazione**

UV LED

**Materiali supportati**

Plastica, acrilico, metallo, legno, vetro, materiali compositi

**Produttività massima**

Variabile in base alla configurazione e modalità di stampa

**Alimentazione**

AC 220V ±10% - 50Hz